



No. EXPEDIENTE  
**SIE-DAF-CM-2021-0007**

Fecha de emisión: 25/3/2021



**Superintendencia de Electricidad  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIE-2021-00068**

Descripción: **Adquisición de accesorios y herramientas para sistemas de detección de incendios, CCTV y control de acceso.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ESPARTIMP SRL**

RNC: **131637884**

Nombre Comercial: **ESPARTIMP SRL**

Domicilio Comercial: **San Isidro, Plaza Monaco, 2do Nivel, 210 , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-0648**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **177,064.66**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Name]*

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Name]*

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611171 1	Batería de 3VCR-2032 para control remoto, con capacidad (Ah): 0.23, de litio, diámetro de 20 mm, formato de botón tipo pila, según anexos.	60.00	UD	41.50	2,490.00		0.00	448.20	2,938.20
3	2611170 7	Batería 12VDC/4AH, de ácido de plomo, de 3 libras, según anexos.	12.00	UD	1,059.00	12,708.00		0.00	2,287.44	14,995.44
6	4619150 1	Detector de humo fotoeléctrico SD355 Firelite, rango de voltaje 15-32VCC (pico), corriente en reposo 300Ah a 24 VCC, corriente del LED 6,5 mA a 24VCC (enganchado en "ON"), velocidad del aire 4,000 pies/min (20 m/seg) máximo, tamaño 2,1" de alto, la base determina el diámetro, B210LP (A): 6,1" de diámetro, B501 (A) 4,1" de diámetro, B200SR (A): 6,875" de diámetro, B224RB (A) 6.2" de diámetro, peso 3.6 oz. Rango de temperatura SD355T(A): 0°C a 38°C (32°F a 100°F). SD355R(A): instalado en una	12.00	UD	3,983.00	47,796.00		0.00	8,603.28	56,399.28

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Name]*

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Name]*

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		DNR(A)/DNRW - 20°C a 70°C (-4°F a 158°F). Temperatura: 0°C – 49°C (32°F – 120°F). humedad relativa: 10% – 93%, sin condensación, según anexos.								
7	46191502	Detector de temperatura H355 Firelite, listado UL, FM, CSFM, sensor de temperatura fija a 57°C, diseño elegante de perfil bajo, comunicación integral y direccionamiento o interconstruido, función tamper incorporada, LED visible, intermitente cuando se comunica con el panel de detección de incendios y enclavado en condición de alarma, alimentación 24VCD, consumo 6.5mA, dimensiones 53mm de alto x 155mm de ancho, según anexos.	6.00	UD	4,228.80	25,372.80		0.00	4,567.10	29,939.90
11	41113630	Multímetro Fluke 289 kit, con voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra 1,000V, tipo de batería, 6 pilas alcalinas AA	1.00	UD	46,435.00	46,435.00		0.00	8,358.30	54,793.30

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*

Firma

*[Handwritten name]*

Nombre y Apellido



SIE-DAF-CM-2021-0007

*[Handwritten signature]*

Firma

*[Handwritten name]*

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		NEDA 15 <sup>a</sup> , IECLR6, duración de batería: 100 horas mínimo, 200 horas en modo de registro, temperatura de funcionamiento -20°C a 55°C, almacenamiento o 40°C a 60°C, humedad relativa 0 a 90%, compatibilidad electromagnética EMC EN61326-1, tamaño 22.2x10.2x6 cm, peso 870.9 g, según anexos.								
13	23101502	Taladro atornillador de impacto inalámbrico, 20V MAX XR sin escobillas de iones de litio de ¼ pulgada, taladro de percusión de ½ pulgada, LED 20X, tiempo de trabajo extendido con LED, modo de foco con función de apagado de 20 minutos, visibilidad sin sombras de 3 LED con retraso de 20 segundos, según anexos.	1.00	UD	15,253.00	15,253.00		0.00	2,745.54	17,998.54

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,054.80</b>
----------------------	-------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*  
 Firma  
*[Nombre manuscrito]*  
 Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
 Firma  
*[Nombre manuscrito]*  
 Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	27,009.86
<b>Total RD\$</b>	<b>177,064.66</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Detector de temperatura H355 Firelite, listado UL, FM, CSFM, sensor de temperatura fija a 57°C, diseño elegante de perfil bajo, comunicación integral y direccionamiento inter construido, función tamper incorporada, LED visible, intermitente cuando se comunica con el panel de detección de incendios y enclavado en condición de alarma, alimentación 24VCD, consumo 6.5mA, dimensiones 53mm de alto x 155mm de ancho, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	6.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.
11	Multímetro Fluke 289 kit, con voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra 1,000V, tipo de batería, 6 pilas alcalinas AA NEDA 15ª, IECLR6, duración de batería: 100 horas mínimo, 200 horas en modo de registro, temperatura de funcionamiento -20°C a 55°C, almacenamiento 40°C a 60°C, humedad relativa 0 a 90%,	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	1.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*

Firma

*[Nombre y Apellido manuscrito]*

Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*



Firma

*[Nombre y Apellido manuscrito]*



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	compatibilidad electromagnética EMC EN61326-1, tamaño 22.2x10.2x6 cm, peso 870.9 g, según anexos.			
13	Taladro atornillador de impacto inalámbrico, 20V MAX XR sin escobillas de iones de litio de ¼ pulgada, taladro de percusión de ½ pulgada, LED 20X, tiempo de trabajo extendido con LED, modo de foco con función de apagado de 20 minutos, visibilidad sin sombras de 3 LED con retraso de 20 segundos, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	1.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Batería de 3VCR-2032 para control remoto, con capacidad (Ah): 0.23, de litio, diámetro de 20 mm, formato de botón tipo pila, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	60.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.
3	Batería 12VDC/4AH, de ácido de plomo, de 3 libras, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	12.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.
6	Detector de humo fotoeléctrico SD355 Firelite, rango de voltaje 15-32VCC (pico), corriente en reposo 300Ah a 24 VCC, corriente del LED 6,5 mA a 24VCC (enganchado en "ON"), velocidad del aire 4,000 pies/min (20 m/seg) máximo, tamaño 2,1" de alto, la base determina el diámetro, B210LP (A): 6,1" de diámetro, B501 (A)	EDIFICIO PRINCIPAL SIE	12.00	5/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	4,1" de diámetro, B200SR (A): 6,875" de diámetro, B224RB (A) 6.2" de diámetro, peso 3.6 oz. Rango de temperatura SD355T(A): 0°C a 38°C (32°F a 100°F). SD355R(A): instalado en una DNR(A)/DNRW -20°C a 70°C (-4°F a 158°F). Temperatura: 0°C – 49°C (32°F – 120°F). humedad relativa: 10% – 93%, sin condensación, según anexos.			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Roberto Velasco*

Firma

Roberto Velasco

Nombre y Apellido



*Alfonso Rodríguez*

Firma

Alfonso Rodríguez

Nombre y Apellido